

## ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθ. DoP A6,5- 0001

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:  
**Rigips RB 6 Τύπου Α σύμφωνα με το πρότυπο EN520**
2. Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις):  
**Κατασκευές με γυψοσανίδες**
3. Κατασκευαστής:  
**Saint-Gobain HELLAS**  
**Κλεισούρας 5, Μεταμόρφωση, 14452**  
**Τηλ: +30 2102831804**  
**Εργοστάσιο: Αγία Παρασκευή, 30400 Αιτωλικό**  
**Τηλ: +30 26320 22657**
4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:  
**N/A**
5. Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):  
**Σύστημα 4 γενικά**
  - 6 α. Εναρμονισμένα πρότυπα:  
**EN 520:2004 + A1:2009**  
Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι):  
**N/A**
  - 6 β. Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης:  
**N/A**  
Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:  
**N/A**  
Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης:  
**N/A**  
Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι):  
**N/A**

7. Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):

Βασικά Χαρακτηριστικά	Απόδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Θερμική αγωγιμότητα (λ)	0,25 W/(m.K)	EN 520
Διατμητική αντοχή (↑↓)	Μη καθορισμένη απόδοση (NPD)	
Αντίδραση στη φωτιά (R2F)	A2-s1-d0 (B1)	EN520
Συντελεστής αντίστασης υδρατμών (μ)	10	EN 520
Αντίσταση πρόσκρουσης (→ I)	Βλέπε βιβλιογραφία Παραγωγού	
Άμεση μόνωση έναντι αερομεταφερόμενου ήχου (R)		
Ακουστική απορρόφηση (α)		
Διαμήκης κάμψη (F)	279,5N (6,5mm)	EN 520
Εγκάρσια κάμψη (F)	109,2N (6,5mm)	EN 520

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Γεώργιος Τατάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Saint-Gobain Hellas



26/8/2022