



## ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθ. DoP H2\_15- 0008

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:

**Rigips RBI 15 Τύπου H2 σύμφωνα με το πρότυπο EN520**

2. Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις):

**Κατασκευές με γυψοσανίδες**

3. Κατασκευαστής:

**Saint-Gobain HELLAS**

**Κλεισούρας 5, Μεταμόρφωση, 14452**

**Τηλ: +30 2102831804**

**Εργοστάσιο: Αγία Παρασκευή, 30400 Αιτωλικό**

**Τηλ: +30 26320 22657**

4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:

**N/A**

5. Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):

**Σύστημα 4 γενικά**

- 6 α. Εναρμονισμένα πρότυπα:

**EN 520:2004 + A1:2009**

Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι):

**N/A**

- 6β. Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης:

**N/A**

Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:

**N/A**

Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης:

**N/A**

Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι):

**N/A**

7. Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):

Βασικά Χαρακτηριστικά	Απόδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Θερμική αγωγιμότητα (λ)	0,25 W/(m.K)	EN 520
Ολική απορρόφηση νερού	≤ 10% (H2)	EN 520
Διατμητική αντοχή (↑↓)	Μη καθορισμένη απόδοση (NPD)	
Αντίδραση στη φωτιά (R2F)	A2-s1-d0 (B1)	EN520
Συντελεστής αντίστασης υδρατμών (μ)	10	EN 520
Αντίσταση πρόσκρουσης (→ I)	Βλέπε βιβλιογραφία Παραγωγού	
Άμεση μόνωση έναντι αερομεταφερόμενου ήχου (R)		
Ακουστική απορρόφηση (α)		
Διαμήκης κάμψη (F)	650N (15mm)	EN 520
Εγκάρσια κάμψη (F)	250N (15mm)	EN 520

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Γεώργιος Τατάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Saint-Gobain Hellas

26/8/2022