



weber.therm comfort G3

Το σύστημα θερμομόνωσης που προσφέρει αποτελεσματική προστασία από το κρύο, την ζέση, τον θόρυβο και την φωτιά



ΔΙΑΠΝΟΗ



ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ



ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ



ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ



CLASSIFICATION
OF REACTION
TO FIRE: A2-s1, d0

Τα συστατικά στοιχεία του συστήματος που είναι σύμφωνα με την πιστοποίηση κατά ΕΟΤΑ επισημαίνονται με μπλε χρώμα.

1 Συγκολλητικά κονιάματα (Κόλλες)

weber.therm AP60 TOP F Grigio
weber.therm AP60 TOP F Bianco
weber.therm Prestige G
weber.therm Prestige W

2 Μονωτικές πλάκες

Isover Clima34 G3

3 Βύσματα αγκύστρωσης μονωτικών πλακών (ανάλογα με το υπόβαθρο)

weber.therm TA6
weber.therm SLD-5
weber.therm SRD-5

4 Πλέγμα ενίσχυσης

weber.therm RE160
weber.therm RE145

5 6 Αστάρι & Χρωματιστό επίχρισμα

weber.prim RC14 + weber.cote AcSilcover R
weber.prim RC14 + weber.cote Siloxcover R-M
weber.prim RA13 + weber.cote Acrylcover R
weber.prim Acril G + weber.tene Acrylputz (1,0-1,5 mm)
weber.prim S&S G + weber.tene Siliconputz (1,0-1,5 mm)
weber.prim S&S G + weber.tene Extra Clean (1,0-1,5 mm)
weber.prim Aquabalance + weber.tene Aquabalance (1,0-1,5mm)

Το σύστημα **weber.therm comfort** εξασφαλίζει θερμική άνεση όσο και ακουστική αλλά και πυραντοχή στην κατασκευή. Ωστόσο, είναι μια λύση που σέβεται και το περιβάλλον καθώς το φύλλο του υαλοβάμβακα παράγεται από πάνω από 80% ανακυκλωμένο υλικό. Ως ινώδες υλικό χαρακτηρίζεται από υψηλή ελαστικότητα ενώ έχει και σημαντικό δείκτη ηχομείωσης και εξαιρετική αντοχή σε κρούση. Επιπλέον, λόγω της ελαστικότητας που έχει ο υαλοβάμβακας μπορεί να χρησιμοποιηθεί η λύση αυτή και σε καμπύλες όψεις. Είναι η πληρέστερη λύση για εξωτερική θερμομόνωση για κάθε κτίριο.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

- Μέγιστη διαπνοή
- Υψηλή θερμομόνωση
- Υψηλή ηχομόνωση
- Πυραντοχή
- Εξαιρετική σταθερότητα διαστάσεων και αντοχή
- Φιλικό προς το περιβάλλον: Το πάνελ προέρχεται από ανακυκλωμένο γυαλί κατά 80%
- Κατάλληλο για σκληρές επιφάνειες, καμπύλες και ακανόνιστα σχήματα
- Υψηλή αντοχή στην κρούση