


Rigips ProFinish

Υλικό φινιρίσματος



Περιγραφή προϊόντος

Το ProFinish είναι μια λεπτή, συνθετική σκόνη φινιρίσματος για εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους. Το ProFinish χρησιμοποιείται για την πλήρη κάλυψη επιφανειών γυψοσανίδας, σκυροδέματος, αλλά και άλλες τραχιές επιφάνειες και άλλα υπόβαθρα. Είναι προϊόν που στεγνώνει με την εξάτμιση του νερού. (air drying). Χρώμα: υπόλευκο

Πλεονεκτήματα

Το ProFinish μπορεί να εφαρμοστεί με εργαλεία χειρός ή με μηχανή, είναι πολύ εύκολο στην εφαρμογή, με μεγάλο χρόνο εργασιμότητας και ευκολία στο τρίψιμο.

Εφαρμογή

Συνιστάται για πλήρη επικάλυψη επιφανειών γυψοσανίδας σύμφωνα με τα επίπεδα ποιότητας επιφανειών **Q3-Q4** αλλά και για το γέμισμα μικρών οπών, ρωγμών καθώς και για εξομάλυνση επιφανειών σκυροδέματος και όλων των άλλων δομικών υποστρωμάτων. Στεγνώνει με την εξάτμιση του νερού του μείγματος. Πριν από την επίστρωση ταπετσαρίας, είναι σημαντικό να χρησιμοποιήσετε ένα αστάρι (Rikombi-Grund). Ο χρόνος στεγνώματος εξαρτάται από τις κλιματολογικές συνθήκες και τις συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο .

Προϋποθέσεις εφαρμογής

Η θερμοκρασία του υλικού και του περιβάλλοντος πρέπει να είναι πάνω από +5°C. Το υπόβαθρο πρέπει να είναι συμπαγές, καθαρό, χωρίς σκόνη και σαθρά σημεία.

Οδηγίες εφαρμογής

Ανάμιξη υλικού: Ανακατεύουμε το ProFinish με αναλογία 2,2kg έως 2,5kg σε ένα λίτρο νερό. Ρίχνουμε σιγά-σιγά σκόνη σε καθαρό δοχείο με καθαρό νερό έως ότου αρχίζουν να εμφανίζονται μικρά «νησάκια» στην επιφάνεια του νερού και αφήνουμε για περίπου 3 λεπτά. Στη συνέχεια αναμειγνύουμε το μείγμα με το χέρι, η με ηλεκτρικό αναδευτήρα χαμηλών στροφών έως ότου έχουμε ένα ομοιογενές μείγμα. Μετά τη διαδικασία της ανάδευσης μπορούμε να προσθέσουμε επιπλέον υλικό χωρίς πρόβλημα αν αυτό είναι απαραίτητο. Αν αργήσουμε να χρησιμοποιήσουμε το μείγμα σκεπάζουμε την επιφάνεια του με ένα λεπτό στρώμα νερού για να μην στεγνώσει. Όταν επαναλάβουμε τις εργασίες μπορούμε να ανακατέψουμε το μείγμα, και θα είναι έτοιμο για χρήση.

Εφαρμογή:

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λεπτό φινίρισμα για όλες τις δομικές επιφάνειες, ειδικά για επιφάνειες από σκυροδέμα, γυψοσανίδα, παραδοσιακό σοβά. Για επίπεδο **Q2** λειαίνουμε τρίβοντας την προηγούμενη στρώση. Αυτό είναι απαραίτητο να γίνεται μεταξύ των στρώσεων. Για επίπεδο **Q3** καλύπτουμε όλη την επιφάνεια με μια λεπτή στρώση υλικού. Για επίπεδο αρμολόγησης **Q4** ακολουθούμε την ίδια διαδικασία με το επίπεδο **Q3** αλλά καλύπτουμε με παχύτερη στρώση. (περίπου 2mm πάχους).

Προσοχή :

Δεν χρησιμοποιείται για το γέμισμα των αρμών στο επίπεδο **Q1**.

Πρότυπο ποιότητας

E3 – T4

EN-Ταξινόμηση

CE 2A – EN 13963 – A1– NPD

Δεδομένα προϊόντος

Αναλογία ανάμιξης	περίπου 2,2 – 2,5 kg / 1 λίτρο νερό
Χρόνος εργασίας	περίπου 3 ημέρες
Πάχος εφαρμογής	0 – 3 mm
Κατανάλωση	Περίπου 1,2 kg/m ² /mm
Αντοχή στη φωτιά	A1
Αντοχή στη διάχυση ατμών	μ = 10
Αντοχή δεσμού σε κάμψη και εφελκυσμό	Σύμφωνα με το EN 13963
Μέγεθος συσκευασίας	25 κιλά
Αποθήκευση Διάρκεια ζωής: Φροντίστε για την εναλλαγή αποθεμάτων και τη χρήση εντός 12 μηνών από την επιστημονική ημερομηνία. Χρησιμοποιήστε τα ανοιγμένα σακιά εντός 3 μηνών. Προστατέψτε τα από την παγωνιά-αποθηκεύστε σε θερμοκρασία μεταξύ +2°C και +30°C	

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με:

Saint-Gobain Hellas M.A.B.E.E.

Κλεισούρας 5-144 52 Αθήνα

Τηλ.: 210 2831804

Email: gr.marketing@saint-gobain.com

www.saint-gobain.gr

Εσωτερική



Εφαρμογή

Εργαλεία χειρός / Μηχανή



Χειρισμό

. 24 ώρες



Χρόνος στεγνώματος

0 – 3mm



Πάχος εφαρμογής

περίπου 1,2 kg/m²/mm



Κατανάλωση

E3-E4



Πρότυπο ποιότητας