

Plaque de plâtre lisse et à perforations rondes et régulières, de bord droit déjà poncé et primairisé, permettant la neutralisation des principaux composés organiques volatils (COV).

### LES + PRODUITS

- + Plaque décorative et acoustique
- + Perforations élégantes sur pleine surface, rondes et régulières
- + Qualité de finition des joints
- + Améliore la qualité de l'air intérieur avec Activ'Air® : élimine jusqu'à 80% des COV (Composés organiques volatils, fam

## DESCRIPTION

Epaisseur réelle	12,5 mm	Poids au m2	10 kg
Epaisseur arrondie de la plaque	13 mm		

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de bord	Franc / coupé
Aspect	Lisse
Type de bord Placo	BD
Composants essentiels plaque	Plâtre
Pare vapeur	Non

### PERFORMANCES

Classement à l'humidité	Non applicable
Réaction au Feu (Euroclasse)	A2-s1, d0

### RÉFÉRENCES

N° DoP	PLF001
Etiquette Sanitaire	A+

### MISE EN OEUVRE

Produits de finition associés	Enduit
Mode de pose	A visser
Traitement des joints	Sans bande

## CONDITIONNEMENT

# CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen	Longueur
Rigitone™ Activ'Air® 8/18 WT 118,8/199,8	3496250290716	Palette de 20 Plaque(s)	23,7 kg	1998 mm
Rigitone™ Activ'Air® 8/18 L1 118,8/199,8	3496250301771	Palette de 20 Plaque(s)	23,7 kg	1998 mm
Rigitone™ Activ'Air® 8/18 LR 118,8/199,8	3496250301795	Palette de 20 Plaque(s)	23,7 kg	1998 mm
Rigitone™ Activ'Air® 8/18 BT 1,188/1,998	3496250268418	Palette de 20 Plaque(s)	23,7 kg	1998 mm