



webertherm PR6

Τεχνικό φυλλάδιο

Νεροσταλλάκτης από PVC με πλέγμα από υαλοϊνες

- Ευνοεί την αποστράγγιση του βρόχινου νερού
- Άριστη συνάφεια
- Φινιρίσμα ακριβές και ομοιογενές

Πεδία εφαρμογής

Προφίλ νεροσταλλάκτη από PVC με πλέγμα υαλοϊνών για εφαρμογή στο πρέκι του ανοίγματος (παράθυρα ή πόρτες) για να διευκολύνει τη σωστή ροή του νερού της βροχής και να αποτρέψει την πλύση της πρόσοψης.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Συσκευασίες: κουτί των 10 τεμαχίων

Τεχνικά στοιχεία*

Μήκος: 2,5 m

*Αυτές οι τιμές προέρχονται από εργαστηριακές δοκιμές σε ελεγχόμενο περιβάλλον και μπορεί να τροποποιηθούν σημαντικά από τις συνθήκες εφαρμογής.

Κύκλος εφαρμογής

Εφαρμογή

- Χρησιμοποιήστε κατάλληλους κόφτες για να κόψετε τα προφίλ στο επιθυμητό μήκος.
- Εφαρμόστε το κονίαμα και στις δύο πλευρές της γωνίας για πλάτος περίπου 15 cm.
- Βυθίστε το προφίλ στην ακόμα νωπή κόλλα εξομάλυνσης, φροντίζοντας να υπάρχει κονίαμα και από τις δύο πλευρές του, πιέζοντας μέχρι να κολλήσει σωστά στα πάνελ μόνωσης.
- Βεβαιωθείτε ότι εγκαθιστάτε το προφίλ με το ορατό τμήμα του PVC προς το εσωτερικό του ανοίγματος του παραθύρου.
- Απομακρύνετε το κονίαμα που περισσεύει και αφήστε το να στεγνώσει εντελώς πριν προχωρήσετε στην ενισχυμένη εξομάλυνση.
- Η αλληλεπικάλυψη του πλέγματος της ενισχυμένης εξομάλυνσης πρέπει να διαθέτει το ελάχιστο πλάτος των 10 cm.

Saint-Gobain Hellas ABEE

Κλεισούρας 5 - 144 52 Μεταμόρφωση - τηλ. 210 2831804

e: gr.marketing@saint-gobain.com

www.saint-gobain.gr

