

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

(Ref: Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011)

Νο. 004DOP-SSP-20201221

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:

Ecophon Hygiene

2. Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του

Ecophon Hygiene Advance A	Ecophon Hygiene Meditec A	Ecophon Hygiene Protec A/Plant
Ecophon Hygiene Advance Technical Tile	Ecophon Hygiene Meditec E/Plant	Ecophon Hygiene Protec A
Ecophon Hygiene Advance Baffle	Ecophon Hygiene Meditec E	Ecophon Hygiene Protec Air A/Plant
Ecophon Hygiene Advance Wall	Ecophon Hygiene Performance A	Ecophon Hygiene Protec Air A
Ecophon Hygiene Clinic A/Plant	Ecophon Hygiene Performance Ds	Ecophon Hygiene Protec Ds/Plant
Ecophon Hygiene Clinic A	Ecophon Hygiene Performance Plus A	Ecophon Hygiene Protec Ds
Ecophon Hygiene Clinic E/Plant	Ecophon Hygiene Performance Baffle	Ecophon Hygiene Caretec Wall
Ecophon Hygiene Clinic E	Ecophon Hygiene Performance Wall	
Ecophon Hygiene Meditec A/Plant	Ecophon Hygiene Performance Care Wall	

3. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή:

Αιωρούμενα συστατικά μεμβράνη οροφής για χρήση στο εσωτερικό κτιρίων για την παραγωγή ενός εγκατασταθεί ψευδοροφή

4. Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου:

δεν ισχύει

6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης του προϊόντος όπως καθορίζεται το παράρτημα V:

σύστημα 1

7. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών που καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο:

SP (κοινοποιημένος οργανισμός n ° 0402) πραγματοποιήθηκε τον προσδιορισμό του τύπου του προϊόντος βάσει της δοκιμής τύπου (συμπεριλαμβανομένης της δειγματοληψίας)? αρχική επιθεώρηση της μονάδας παραγωγής και του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο? τη συνεχή εποπτεία, εξέταση και αξιολόγηση του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο με σύστημα 1 και εκδίδεται πιστοποιητικό συμμόρφωσης.

8. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:

δεν ισχύει

9. Δηλωθείσα απόδοση:

Όλα τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στον πίνακα που καθορίζεται στο εναρμονισμένο πρότυπο EN 13964:2014

προϊόν		Αντίδραση στη φωτιά	Έκλυση φορμαλδεΐδης (class)	FTS (flexural tensile strength)	απορρόφηση του ήχου (α_w)
Ecophon Hygiene Advance A	20 mm	A2-s1, d0	E1	Κλάση C/5N	0,85
	40 mm				0,90
Ecophon Hygiene Advance Technical Tile		A2-s1, d0	E1	Κλάση C/5N	Npd
Ecophon Hygiene Advance Baffle		A2-s1, d0	E1	Κλάση C/Pass	0,55
Ecophon Hygiene Advance Wall		A2-s1, d0	E1	Npd	0,85
Ecophon Hygiene Clinic A/ Plant		A2-s1, d0	E1	Κλάση A/3N	0,95
Ecophon Hygiene Clinic A		A2-s1, d0	E1	Κλάση C/3N	0,95
Ecophon Hygiene Clinic E/ Plant		A2-s1, d0	E1	Κλάση A/3N	1,00
Ecophon Hygiene Clinic E		A2-s1, d0	E1	Κλάση C/3N	1,00
Ecophon Hygiene Meditec A/ Plant		A2-s1, d0	E1	Κλάση A/3N	0,95
Ecophon Hygiene Meditec A		A2-s1, d0	E1	Κλάση C/3N	0,95
Ecophon Hygiene Meditec E/ Plant		A2-s1, d0	E1	Κλάση A/3N	1,00
Ecophon Hygiene Meditec E		A2-s1, d0	E1	Κλάση C/3N	1,00
Ecophon Hygiene Performance A	20 mm	A2-s1, d0	E1	Κλάση C/5N	0,95
	40 mm				1,00
Ecophon Hygiene Performance Ds		A2-s1, d0	E1	Κλάση C/5N	0,90
Ecophon Hygiene Performance Plus A	20 mm	A2-s1, d0	E1	Κλάση C/5N	0,90
	40 mm				0,95
Ecophon Hygiene Performance Baffle		A2-s1, d0	E1	Κλάση C/Pass	0,70
Ecophon Hygiene Performance Wall		A2-s1, d0	E1	Npd	1,00
Ecophon Hygiene Performance Care Wall		A2-s1, d0	E1	Npd	1,00
Ecophon Hygiene Protec A/ Plant		A2-s1, d0	E1	Κλάση A/5N	0,90
Ecophon Hygiene Protec A		A2-s1, d0	E1	Κλάση C/5N	0,90
Ecophon Hygiene Protec Air A/Plant	20 mm	A2-s1, d0	E1	Κλάση A/5N	0,80
	40 mm				0,90
Ecophon Hygiene Protec Air A	20 mm	A2-s1, d0	E1	Κλάση C/5N	0,80
	40 mm				0,90
Ecophon Hygiene Protec Ds/ Plant		A2-s1, d0	E1	Κλάση A/5N	0,85

προϊόν	Αντίδραση στη φωτιά	Έκλυση φορμαλδεΐδης (class)	FTS (flexural tensile strength)	απορρόφηση του ήχου (α_w)
Ecophon Hygiene Protec Ds	A2-s1, d0	E1	Κλάση C/5N	0,85
Ecophon Caretec Wall	A2-s1, d0	E1	Npd	1,00

Ιδιότητες που δεν αναφέρονται στον πίνακα (αντοχή, θερμική αγωγιμότητα κ.λπ.) έχουν την αξία Npd (Απόδοση δεν έχει καθοριστεί).

10. Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 και 2 ανταποκρίνεται προς την απόδοση που δηλώθηκε στο σημείο 9.

Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 4:

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:



Hyllinge 2020-12-21