

## ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

(Ref: Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 )

### №. 003DOP-SSP-20201221

**1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:**

Ecophon Solo

**2. Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του**

Ecophon Solo/Plant	Ecophon Solo Baffle	Ecophon Solo Textile
Ecophon Solo	Ecophon Solo Lite/Plant	Ecophon Solo Matrix/Plant
Ecophon Solo/Akutex HS	Ecophon Solo Lite	Ecophon Solo Matrix
Ecophon Solo Baffle/Plant	Ecophon Solo Textile/Plant	

**3. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή:**

Αιωρούμενα συστατικά μεμβράνη οροφής για χρήση στο εσωτερικό κτιρίων για την παραγωγή ενός εγκατασταθεί ψευδοροφή

**4. Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή:**

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, [www.ecophon.com](http://www.ecophon.com)

**5. όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου:**

δεν ισχύει

**6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης του προϊόντος όπως καθορίζεται το παράρτημα V:**

σύστημα 1

**7. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών που καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο:**

SP (κοινοποιημένος οργανισμός n ° 0402) πραγματοποιήθηκε τον προσδιορισμό του τύπου του προϊόντος βάσει της δοκιμής τύπου (συμπεριλαμβανομένης της δειγματοληψίας)? αρχική επιθεώρηση της μονάδας παραγωγής και του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο? τη συνεχή εποπτεία, εξέταση και αξιολόγηση του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο με σύστημα 1 και εκδίδεται πιστοποιητικό συμμόρφωσης.

**8. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:**

δεν ισχύει

**9. Δηλωθείσα απόδοση:**

Όλα τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στον πίνακα που καθορίζεται στο εναρμονισμένο πρότυπο EN 13964:2014

προϊόν	Αντίδραση στη φωτιά	Έκλυση φορμαλδεΐδης (class)	FTS (flexural tensile strength)	απορρόφηση του ήχου ( $\alpha_w$ )	
				200 mm	300 mm
Ecophon Solo/Plant	A2-s1, d0	E1	Κλάση A/5N	1,00	
Ecophon Solo	A2-s1, d0	E1	Κλάση C/5N	1,00	
Ecophon Solo/Akutex HS	A2-s1, d0	E1	Κλάση C/5N	1,00	
Ecophon Solo Baffle/Plant	A2-s1, d0	E1	Κλάση A/Pass	200 mm	0,50
				300 mm	0,50
				600 mm	0,65
Ecophon Solo Baffle	A2-s1, d0	E1	Κλάση C/Pass	200 mm	0,50
				300 mm	0,50
				600 mm	0,65
Ecophon Solo Lite/Plant	A2-s1, d0	E1	Κλάση A/5N	1,00	
Ecophon Solo Lite	A2-s1, d0	E1	Κλάση C/5N	1,00	
Ecophon Solo Textile/Plant	B-s1,d0	E1	Κλάση A/-	1,00	
Ecophon Solo Textile	B-s1,d0	E1	Κλάση C/-	1,00	
Ecophon Solo Matrix/Plant	A2-s1, d0	E1	Κλάση A/2,5N	0,95 (o.d.s 300)	
Ecophon Solo Matrix	A2-s1, d0	E1	Κλάση C/2,5N	0,95 (o.d.s 300)	

Ιδιότητες που δεν αναφέρονται στον πίνακα (αντοχή, θερμική αγωγιμότητα κ.λπ.) έχουν την αξία Npd (Απόδοση δεν έχει καθοριστεί).

**10. Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 και 2 ανταποκρίνεται προς την απόδοση που δηλώθηκε στο σημείο 9.**

Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 4:

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

  
 Maria-Louise Hylander  
 Product engineer



Hyllinge 2020-12-21