



1 ΤΟΜΗ

Κλίμακα: 1:5

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΥΛΙΚΩΝ

1. Υαλοσανίδα εξωτερικής χρήσης Rigips GLASROC X (τύπος GM- DFH11R), 12.5 mm
2. Κύριος και δευτερευων οδηγός οροφής Rigips CD DIN External Profile Zn-Mg 27/60/27, πάχους 0.8mm
3. Συνδετήρες "Π" για προφίλ Rigips CD DIN 27/60/27
4. Συνδετήρες "Μ" για προφίλ Rigips CD DIN 27/60/27
5. Ανάρτηση Nonius (αντιανεμική) πάνω μέρος σε διάφορα μήκη
6. Ανάρτηση Nonius (αντιανεμική) κάτω μέρος
7. Ασφάλεια ανάρτησης Nonius
8. Μεταλλικά βύσματα ανάρτησης οροφής Rigips DN 6/35
9. Βίδες Glasroc X 35mm ή βίδες Rigips Gold TN Τσιμεντοσανίδας 3.5x35mm
10. Υλικά αρμολόγησης Rigips/Gyproc
11. Οροφή οπλισμένου σκυροδέματος, συνολικού πάχους 100 mm
12. Θυρίδα επίσκεψης διαφόρων διαστάσεων
13. Ορυκτοβάμβακας Isover Arena 34 45mm, πυκνότητας 22 kg/m³
14. PVC προφίλ
15. Αυτοκόλλητη ταινία κάλυψης αρμών Rigips Glasroc X tape ή αντιαλκαλική υαλοταινία Fibatape AR
16. Διαπνέουσα αδιάβροχη μεμβράνη τύπου SYNTODEFENSE®
17. Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα Weber.therm RE 160 gr/m²
18. Βασικό επίχρισμα Glasroc X skim
19. Αστάρι Weber ακρυλικό/σιλικονούχο/υδρούαλου
20. Τελικό επίχρισμα Weber ακρυλικό/σιλικονούχο/υδρούαλου κοκκομετρίας 1.5mm