



ΕC Δήλωση Συμμόρφωσης

Γυψοσανίδες ενισχυμένες με υαλοϋφασμα



Saint-Gobain HELLAS
Κλεισούρας 5, Μεταμόρφωση, 14452
Εργοστάσιο: Αγία Παρασκευή, 30400 Αιτωλικό

18
EN 15283-1:2009-08
Glasroc X
Τύπος GM-FH1R1 12,5mm

Βασικά Χαρακτηριστικά	Απόδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Θερμική αγωγιμότητα (λ)	0,25 W/(m.K)	EN 15283-1
Απορρόφηση νερού	H1	EN 15283-1+ EN520
Διατμητική αντοχή (↑ ↓)	NPD	
Αντίδραση στη φωτιά (R2F)	A1	EN 15283-1
Συντελεστής αντίστασης υδρατμών (μ)	10/4	EN 15283-1
Επικίνδυνα συστατικά (DS)	NPD	
Αντίσταση πρόσκρουσης (→ I)	NPD	
Άμεση μόνωση έναντι αερομεταφερόμενου ήχου (R)		
Ακουστική απορρόφηση (α)		
Διαμήκης κάμψη (F)	Ικανοποιεί (>725N (12,5mm))	EN 15283-1
Εγκάρσια κάμψη (F)	Ικανοποιεί (>300N (12,5mm))	EN 15283-1