

Bénéfices

-  Finition soignée : Résolution des problèmes dus aux tolérances d'implantation de l'ossature bois
-  Isolation phonique : Amélioration des caractéristiques acoustiques de la paroi en façade ou en séparative
-  Gain de place : Gain de place, seulement 5 cm d'épaisseur de cloison

Description

Profilé métallique résilient utilisé pour les cloisons et doublages en maison à ossature bois ou les plafonds et doublages de mur avec le complexe Placo® Phonique Rénomince®

Packaging

Nom	Code EAN de l'UC	CPU length	Largeur	Conditionnement de vente	Longueur de l'unité (mm)	Largeur de l'unité (mm)	Épaisseur de l'unité (mm)	Niveau bas de l'unité de base
Profilé Stil® MOB 300 bot10L	3496250071384	3	0,070	Palette de 1200 pièces	3000	22	59	H91403000

Caractéristiques

Dimensions

Épaisseur de la matière (mm)

0,59 mm

Poids au mètre linéaire

0,35 kg

Général

Mise en œuvre

Vissage

La destination

Ouvrages acoustiques

Le type de produit
Profilé métallique technique

Performances

Réaction au feu
A1

Références

Numéro DOP
PR001
Référence de norme
européenne
NF EN 14195 : 2005
N° norme européenne
NF EN 14195 : 2005